



TEKNISKE DATA

Timan 5740



Tekniske specifikationer

Motor	Kubota
Hk / kW	57 / 42,5
Benzintank	58 L
Antal cylindere	4
Slagvolumen	1,6 l
Kølesystem	Vandkøling (40°C udetemperatur)
Hastighed	40 km/t
Transmission	Stempelpumpe
Hjulmotorer	4 stk. stempelmotorer
Gearområder	2
4WD lavt gear	Konstant
Spærring ml. for/bag	Konstant
Spærring mellem højre/venstre	Valgfri 100% spær
Kapacitet udtag front	62 L/min (nominel) 250 Bar (26 kW)
Kapacitet udtag bag	36 L/min (nominel) 210 Bar
Olieudtag front	1 dobbeltvirkende m/lås 250 Bar 2 dobbeltvirkende u/lås 210 Bar
Olieudtag bag	1 enkeltvirkende m/lås og retur 1 dobbeltvirkende m/lås og flydestilling
Løftearm	Flydestilling og parallelløft standard
Løftekapacitet	900 kg ved hurtigskiftet 550 kg 60 cm ude fra hurtigskiftet
Løftehøjde	2.500 mm vandret skovl



Dimensioner

Vægt	1.700 Kg
Længde	2.940 mm
Bredde	1.250 mm
Højde	1.980 mm
Indstigningshøjde	430 mm
Venderadius (indv.)	830 mm
Venderadius (udv.)	2.080 mm

Elsystem	12 volt
Generator	65 amp
Køre- og arbejdslys frem	2 + 4 stk.
Arbejdslys bag	2 stk.



Standardudstyr

Fartholder
Automatisk gearskift i 'Road Mode'
Luftsæde
Hydraulikudtag for og bag
Radio med Bluetooth
USB-stik
Rotorblink
Aircondition

+ Ekstraudstyr

LED 4 stk. advarselsblink
Bakalarm
Vogntræk med kugle
Kabinevarmer
Bakkamera i taget
Bakalarm
Akkumulatordæmpning
7-polet stik på arm