



TECHNISCHE DATEN

Timan 3330



Technische Angaben

| | |
|----------------------------------|---|
| Motor | Kubota |
| PS / kW | 33 / 24 |
| Benzintank | 37 L |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum | 962 |
| Kühlersystem | Wasserkühlung (45°C Außentemperatur) |
| Geschwindigkeit | 28 km/h |
| Übertragung | Kolbenpumpe |
| Radantriebe | 4 St. Orbitmotoren |
| Kapazität Anschluss vorn | 48 l/min (nominal) 180 bar |
| Kapazität Anschluss hinten | 48 l/min (nominal) 180 bar |
| Ölablass vorn | 1 doppelt wirkend mit Schwimmstellung |
| Ölablass hinten | 1 doppelt wirkend 150 bar |
| Arbeitshydraulik | Zahnradpumpe |
| Hebearm | Schwimmstellung und parallelhub standard |
| Hubleistung | 300 kg beim Schnellwechsel 150 kg 80 cm von außen Schnellwechsel |
| Elektrosystem | 12 Volt |
| Generator | 65 A |
| Fahrarbeitsleuchten vorwärts | 2 + 2 |
| Arbeitsleuchten hinten | 1 |
| Rundumleuchte | Standard |
| 13-polige Anhängersteckdose | Standard |
| Radio mit Bluetooth und handfrei | Standard |



Maße und Gewicht

| | |
|--------------------------|----------|
| Gewicht | 1.060 Kg |
| Betriebsbereites Gewicht | 1.185 Kg |
| Länge | 2.700 mm |
| Breite | 1.130 mm |
| Höhe | 1.990 mm |
| Einstiegshöhe | 500 mm |
| Wenderadius (innen) | 530 mm |
| Wenderadius (ausen) | 1.670 mm |



Geräuschpegel

| | |
|--|--------|
| Schallpegel Kabine EU1322/2014 Methode B | 79 dB |
| Vorbeifahrgeräusch EU985/2018 fahrend | 71 dB |
| Vorbeifahrgeräusch EU985/2018 stehend | 74 dB |
| Schallpegel Kabine bei 2.600 U / min | 68 dB |
| Quellenstärke Lwa ISO 6395:2008 | 105 dB |



Optionen

| |
|---|
| Klimaanlage |
| Schiebefenster rechte und linke Kabinenseite |
| Luftfedersitz |
| Fahrtkamera beim Saugmundstück |
| Rückfahrkamera |
| Rückfahralarm |
| Warnleuchten |
| LED Rundumleuchte |
| LED Rücklicht |
| Kombikugelkopf mit einer Kugel- und Maulanbindung |