



TEKNISKA DATA

Timan 5740



Tekniska specifikationer

Motor	Kubota
Hk / kW	57 / 42,5
Bensintank	58 L
Antal cylindra	4
Slagvolym	1,6 l
Kylarsystem	Vattenkylare (40°C utetemperatur)
Hastighet	40 km/t
Transmission	Kolvpump
Hjulmotorer	4 st. kolvmotorer
Växeloråden	2
4WD låg växel	Konstant
Differentialspär mellan fram/back	Konstant
Differentialspär mellan höger/vänster	Valgfri 100% spär
Kapacitet uttag front	62 L/min (nominel) 250 Bar (26 kW)
Kapacitet uttag bag	36 L/min (nominel) 210 Bar
Olieudtag front	1 dobbeltvirkende m/lås 250 Bar 2 dobbeltvirkende u/lås 210 Bar
Olieudtag bag	1 enkeltvirkende m/lås og retur 1 dobbeltvirkende m/lås og flydestilling
Lastarm	Flytläge och parallellføring standard
Lyftkapacitet	900 kg vid fästett 550 kg 60 cm ut från fästet
Lyfthöjd	2.500 mm



Dimensioner

Egenvikt	1.700 Kg
Längd	2.940 mm
Bredd	1.250 mm
Höjd	1.980 mm
Instegshöjd	430 mm
Vändradie (Invändigt)	830 mm
Vändradie (utvändigt)	2.080 mm

Elsystem	12 volt
Generator	65 amp
Trafik- och arbetsbelysning fram	2 + 4 st.
Arbetsbelysning bak	2 st.



Standardutrustning

Farthållare
Automatisk växling i 'Road Mode'
Luftstol
Hydrauluttag fram och bak
Radio med Bluetooth
USB-uttag
Varningslampa
Air-condition

+ Extrautrustning

LED 4 st. varningslampor
Backlarm
Vagnsdrag med kula
Kupévärmare
Bakre kamera i taket
Backlarm
Akkumulator dämpning av multiarm
7-polig kontakt på armen