



Tornado 400

Effektivt feje-/sugeanlæg til minilæsser

- Kompakt størrelse
- Justerbar fejebredde
- Stor sugekraft
- Udstyret med støvdæmpning
- Fleksibelt hånd sug
- Rengøringsvenlig
- Hurtigt redskabsskifte
- Smart tømning af beholder
- Dansk design og kvalitet



MADE IN
DENMARK

Timan A/S · Osvald Pedersens Vej 2A-D · 6980 Tim · 97 330 360 · info@timan.dk





Tekniske specifikationer

Bredde	1250 mm
Bredde sugemundstykke	500 mm
Længde	2 m
Længde eksternt sugeslange	8 m
Fejebredde	1350-1800 mm
Fejehastighed	2-6 km/t
Effektiv rumindhold	350 l
Luftmængde	3200 m ³ /t
Vandindhold / -forbrug	50 l / 1,2 l pr. min
Min. olieflow	35 liter kontinuerligt
Min. hydrauliktryk	180 bar
Hydrauliktilkobling	1 stk. retur 2 stk. dobbeltvirkende
Drænoilie	1 stk. trykløs retur
El	1 stk 12V med on/off-kontakt

4-stjernet sugesystem



CERTIFIED
EU united
Municipal
Equipment
PM 2.5
PM 10
★★★★
FOR A CLEAN ENVIRONMENT
acc to EN 15429-3

PM 10/2.5-diplomet er din garanti for et miljøvenligt feje-/sugesystem. Topkarakteren betyder, at et minimum af støvpartikler udledes, når Tornado 400 fejer gaderne rene.

Stor sugekraft



Vi har reduceret afstanden mellem sugemundstykket og beholderen til under 1 meter. Det giver maskinen en usædvanlig høj sugesugeffekt. Du får altså en pick up rate på op til 93,4%*.

*EN15429-3